



FRANCE
TONGTAI GROUP

Centre horizontal
TONGTAI SH-5000P

S/N 38935



SH-5000P	S/N 38935
Dimension Palette (mm)	500x500
Charge Maxi (Kg)	500
Courses X – Y – Z (mm)	730- 730- 830
Distance Nez de broche à Table (mm)	70- 900
Vitesse broche (tr/min)	HSK-A63- 18000
Puissance Broche (kW)	30/50
Changeur d'outils	60

Spécifications du SH-5000P S/N 38935

1. Commande numérique SIEMENS 840D (écran 15")
2. Dimensions palettes 500x500mm
3. Dimensions max de de la pièce Ø800 X H 1000mm
4. Capacité de chargement maxi de la table 500kg
5. Distance axe broche – surface de la table 80 ~ 810mm
6. Distance nez de broche – palette 70 ~ 900mm
7. Courses X/Y/Z 730/730/830mm
8. Avances rapides axes X/Y/Z 60/60/60m/min
9. Broche PCI 18000tr/min HSK-63 (30-50 kW) à la place de la broche 15000 tr/min
10. Refroidisseur de broche
11. Nez de broche HSK-63 à la place de BBT-40
12. Capacité magasin d'outils 60 à la place de 40
13. Diamètre max outils Ø75mm
14. Diamètre max outils Ø170mm (sans outils adjacents)
15. Longueur max outils 550mm
16. Poids max outils 8Kg
17. Système d'arrosage (côté latéral de la machine)
18. Arrosage centre broche avec pompe haute pression 20bars avec système de filtration type A
19. Cartérisation complète
20. Douche d'arrosage dans la machine
21. Changeur 2 palettes
22. 4e axe (Axe B) indexation positionnement 0.001°
23. Transformateur non inclus (Alimentation 380V)
24. Taraudage rigide
25. Manivelle déporté
26. Convoyeur à copeaux à dragues latéral H=1100mm avec chariot
27. Couleur machine Bleu Tongtai
28. Verrine 3 couleurs
29. Garantie SIEMENS

Options supplémentaires:

1. CE MARK
2. Convoyeur à copeaux double tapis à la place du standard
3. Arrosage centre broche avec pompe haute pression 70 bars
4. Déshuileur type disque
5. Air conditionné dans l'armoire électrique
6. Pistolet de soufflage
7. Pistolet d'arrosage