



FRANCE
TONGTAI GROUP

Centre vertical
perçage/taroudage
TONGTAI VTX-5



| VTX-5 | S/N 41699 & S/N 41700 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Dimension Table (mm) | 600x400 |
| Charge Maxi (Kg) | 250 |
| Courses X –Y – Z (mm) | 510 - 400 - 300 |
| Distance Nez de broche à Table (mm) | 200 - 500 |
| Vitesse broche (tr/min) | BBT30 - 12000 |
| Puissance Broche (kW) | 5.8 |
| Changeur d'outils | 16 |

S/N 41699
S/N 41700

Spécifications du VTX-5 S/N 41699 & S/N 41700

1. Commande numérique SIEMENS 828D (Ecran 10.4" + SHOPMILL)
2. Dimensions table 600x400mm
3. Capacité de chargement maxi de la table: 250kg
4. Vitesse de broche 12000 tr/min (type entrainement direct)
5. Puissance de broche 5.8kW (1PH8087)
6. Nez de broche BBT-30
7. Courses axes X/Y/Z 510/400/300mm
8. Avances rapides axes X/Y/Z 60/60/60 m/min
9. Capacité magasin d'outils 16
10. Cartérisation complète
11. Armoire électrique avec échangeur thermique
12. Système d'arrosage
13. Manivelle déportée
14. Taroudage rigide
15. N'inclus pas le transformateur (Alimentation 380Volt)
16. Arrosage du banc avec pompe haute pression
17. N'inclus pas de convoyeur vis sans fin dans la machine
18. Couleur machine Bleu Tongtai
19. Garantie SIEMENS

Options supplémentaires :

1. CE MARK
2. Nettoyage automatique cône de broche
3. Refroidisseur de broche
4. Broche avec arrosage centre 12000tr/min
5. Moteur pour arrosage centre broche (1PH8087-1SN023LA1)
6. Arrosage centre broche Haute pression 20 bars
7. Cartérisaton complète
8. Convoyeur à copeaux à dragues H=1100mm avec chariot
9. Air conditionné dans l'armoire électrique
10. Détecteur de niveau bas liquide d'arrosage
11. Carter arrière
12. Pistolet d'arrosage & pistolet de soufflage
13. Convoyeur vis sans fin dans la machine